



THE CITYWORKER

STANDAARD UITVOERING*




Kinnegrip
"Kinnegrip" inbouw-sluitingen gemonteerd van aluminium, compleet geïntegreerd in de bordwanden. Hierdoor zijn hoekrongen niet nodig en bestaat de mogelijkheid tot een geheel vlakke laadvloer bij uitgeklapte borden.



Bordwanden
Bordwanden, vervaardigd van hoog-waardige geanodiseerde aluminium extrusieprofielen. Aan de bovenzijde bevindt zich een verdikte flens ter bescherming van de bordwanden in het geval van omvallende lading. Aan de binnenzijde zit onder een extra flens voor een naadloze afdichting.



Ladingszekering
Aan de onderzijde bevinden zich per kant vier voorgemonteerde touwhaken, praktisch voor het spannen van touwen en netten over de lading. Ideaal voor het vastzorgen van pallets of overige lading zijn de zes elektrolytisch verzinkte stalen vastzetogen die standaard in de kantbalken zijn geïntegreerd (drie per zijde).



Aluminium grondraam, direct passend op het voertuig, bestaande uit langsliggers en dwarsregels. Daarover een 15 mm dikke watervast verlijmd laadvloer uit Scandinavisch hout uit één stuk met antislip-toplaag. Rondom waterdicht afgewerkt.



Opstapje
Het achterbord van de cityWORKER is standaard voorzien van een handig uitklapbaar opstapje. Hierdoor is het eenvoudig de cityWORKER te betreden. Daarnaast is het achterbord voorzien van ophangkabels om het bord 90° te kunnen openen.



KLAART ELKE KLUS

De cityWORKER is een product dat voor alle zware klussen geschikt is. Ideaal voor alle stratenmakers, hoveniers en gemeentewerken. De cityWORKER onderscheidt zich door de complete aluminium opbouw, waarmee u een groot laadvermogen overhoudt. Door de geïntegreerde Kinnegrip-sluitingen zijn hoekrongen niet nodig en creëert u een geheel vlakke laadvloer. Of u nu zand vervoert of gereedschappen, de lading moet afgedekt kunnen worden. Daarom zijn standaard voldoende touwhaken voorzien. Met de cityWORKER heeft u een robuust product tot uw beschikking.

Afmetingen cityWORKER:

Standaard zeer volledig uitgerust:

Breedte bordwanden: 30 mm
Materiaal: Geanodiseerd aluminium

Inwendige lengte + 60 mm = Uitwendige lengte
Inwendige breedte + 60 mm = Uitwendige breedte
400 mm = Bordhoogte

- ✓ Spatschermen
- ✓ Spatlappen
- ✓ Zijafscherming
- ✓ Zijmarkeringslichten



*Dit productblad omschrijft een standaardconfiguratie. Informeer naar het groot aantal mogelijkheden bij ons of uw lokale dealer.

De cityWORKER is leverbaar in zeer diverse uitvoeringen en voor elk merk beschikbaar!